

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/BI<sub>a</sub>/2015

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**  
Płytki ceramiczne nieszkliwione, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej ≤0,5%
2. **Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**  
Kod kreskowy lub/i numer partii umieszczone na opakowaniu.
3. **Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:**  
Płytki do zastosowania na ściany i podłogi wewnątrz budynków oraz na zewnątrz budynków.
4. **Producent:**  
Biuro Handlowe NETTO PLUS Sp. z o.o., Sp.k.  
ul. Narodowych Sił zbrojnych 23  
15-690 Białystok
5. **System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**  
System oceny: 4
6. **Norma zharmonizowana:**  
PN-EN 14411:2016
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Wykaz właściwości	Właściwości deklarowane	Metoda badania
Reakcja na ogień	A1 <sub>FL</sub>	zgodnie z EN- 13501-1
Nasiąkliwość wodna (% masy)	E ≤0,5%	EN ISO 10545-3
Siła łamiąca (N) Grubość ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	EN ISO 10545-4
Wytrzymałość na zginanie (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
Poślizg	NPD	-
Odporność na nagłe zmiany temperatury	ODPORNE	EN ISO 10545-9
Ścieralność wgłębna	maks. 175 mm <sup>3</sup>	EN ISO 10545-6
Trwałość		
zastosowania wewnętrzne		Spełnia
Zastosowania zewnętrzne: odporność na zamrażanie- rozmrażanie		Spełnia
Odczucie dotyku	NPD	-

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał Cezary Krzysztof Dąbrowski - Wspólnik

CEZARY KRZYSZTOF DĄBROWSKI

PREZES ZARZĄDU NETTO PLUS (podpis)  
Spółka z o.o. -komplementariusz

Białystok 01.08.2015

(miejsce i data wydania)